

# FICHE TECHNIQUE

**Vérotex**

Numéro d'article: **3292**

Groupe de produits: **VEROFLEX**

Matériaux: 100 % Polyester (PES), jacquard-crash, enduction-nacre

Poids: 103 gr/m<sup>2</sup>

Epaisseur: 0,26mm

Largeurs standard: 2300mm (enrouleur, plissé)

Nettoyage: éponge humide seulement (non lavable)

Caractéristiques: face extérieure : enduction-nacre

- Difficilement inflammable: caractéristique testée et certifiée:

- B1 selon la norme DIN 4102

- écolique selon le standard OEKO-TEX 100

sans PVC

peut contenir des traces d'halogènes en raison de l'enduction FR

- Solidité à la lumière selon la norme DIN EN ISO 105 B02: 5 - 6

- non convient pour des pièces humides

COLORIS	confort visuel			confort thermique			UV-Transm.	F <sub>c</sub> -valeur*	pass. énergie totale			
	extérieur			extérieur								
	R <sub>v</sub>	T <sub>v</sub>	A <sub>v</sub>	R <sub>s</sub>	T <sub>s</sub>	A <sub>s</sub>						
1	66%	29%	5%	59%	34%	7%	6%	0,58	41%			
3	57%	14%	29%	56%	27%	17%	2%	0,60	42%			
4	63%	23%	14%	58%	30%	12%	3%	0,59	41%			
5	67%	27%	6%	59%	31%	10%	3%	0,58	41%			
7	55%	12%	33%	54%	26%	20%	2%	0,61	43%			
9	64%	24%	12%	59%	30%	11%	3%	0,58	41%			

