

# ARTIKEL - DATENBLATT



**Artikel-Nr.:** 12.401  
**Artikelgruppe:** VEROSAFE®  
**Materialart:** 100 % Trevira CS, Leinwandbindung  
**Warengewicht:** 283 gr/m<sup>2</sup>  
**Materialdicke:** 0,58 mm  
**Breiten:** 3000 mm  
**Pflege:** Wir empfehlen die Reinigung durch einen Fachbetrieb  
 (siehe: [www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de))

- Spezifikationen:**
- Schwerentflammbarkeit geprüft und zertifiziert:
    - B1 nach DIN 4102
    - M1 nach NF P 92-507 (französische Norm)
    - Klassifizierung des Brandverhalten: B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
  - Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100  
 PVC-frei, halogenfrei  
 Gewebe ist ohne Chemikalien versteift ==> faserbedingt
  - Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105 B02: 6 - 7
  - Kanten heiß versiegelt. Für die Weiterverarbeitung empfehlen wir Heiß- oder Ultraschallschnitt mit Schweißhilfe
  - feuchtraumgeeignet
  - **Querverarbeitung möglich**

FARBE	Lichttechnische Werte			Strahlungsphysikalische Werte			UV-Transm.	F <sub>c</sub> -Wert*	Ges.energie-durchlass*
	außen			außen					
	Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As			
1	64%	33%	3%	62%	33%	5%	23%	0,56	39%
2	65%	31%	4%	63%	31%	6%	19%	0,55	39%
22	47%	16%	37%	55%	24%	21%	10%	0,61	42%
23	39%	14%	47%	51%	23%	26%	10%	0,63	44%
40	9%	3%	88%	35%	16%	49%	3%	0,73	51%
144	59%	26%	15%	60%	27%	13%	14%	0,57	40%

