

# ARTIKEL DATENBLATT



- Artikel-Nr.:** 3227
- Artikelgruppe:** VEROFLEX
- Materialart:** 100 % Polyester, Leinwandbindung
- Warengewicht:** 270 gr/m<sup>2</sup>
- Materialdicke:** 0,31mm
- Breiten:** 89mm, 127mm, 2400mm
- Pflege:** **nicht** waschbar; kann nebelfeucht abgewischt werden (weiches Tuch / klares Wasser)
- Spezifikationen:**
- beidseitig FR-beschichtet  
(Rauminnenseite: weiße/farbige Beschichtung / Außenseite: Perlmutter-Beschichtung)
  - Schwerentflammbarkeit geprüft und zertifiziert:
    - B1 nach DIN 4102
    - M1 nach NF P 92-507 (französische Norm)
  - Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100  
PVC-frei  
kann aufgrund der FR-Beschichtung Spuren von Halogenen enthalten
  - Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105 B02: 5 - 6
  - bedingt feuchtraumgeeignet



FARBE	Lichttechnische Werte			Strahlungsphysikalische Werte			UV-Transm.	F <sub>c</sub> -Wert*	Ges.energie- durchlass*
	außen			außen					
	R <sub>v</sub>	T <sub>v</sub>	A <sub>v</sub>	R <sub>s</sub>	T <sub>s</sub>	A <sub>s</sub>			
							t <sub>UV</sub>	DIN EN 14501 *g-glas 0.70 F <sub>c</sub>	DIN EN 13363-1 *g-glas 0.70 Ē <sub>tot</sub>
1	87%	12%	1%	78%	14%	8%	0%	0,43	31%
2	87%	3%	10%	78%	5%	17%	0%	0,42	30%
12	88%	5%	7%	79%	9%	11%	0%	0,42	30%
16	81%	1%	18%	77%	10%	13%	0%	0,45	32%
17	86%	1%	14%	77%	1%	22%	0%	0,43	31%
18	86%	7%	7%	78%	11%	11%	0%	0,44	31%
21	88%	8%	4%	79%	10%	10%	0%	0,42	30%
23	85%	1%	14%	78%	6%	16%	0%	0,43	31%

